

Adolf Schuch GmbH
Lichttechnische Spezialfabrik
Mainzer Str. 172
67547 Worms
Tel.: 06241-4091-0
Fax.: 06241-4091-171
E-Mail: info@schuch.de
WWW: http://www.schuch.de/

Artikelnummer: 867000301

Kurzbeschreibung: Ex-geschützte LED-Notleuchte ExeLed 2 N für Zone 2/22 für hohe Umgeb.temp., sep. Batteriekasten, Brenndauer 3Std., 4.420/750lm, 33W, IP66, SK I

Langbeschreibung: Ex-geschützte LED-Notleuchte für hohe Umgebungstemperaturen ExeLed 2 N, geeignet für Zone 2/22. Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester, gespritzte PC-Abschlusswanne satiniert zur Blendungsbegrenzung, Edelstahlklammern und Sicherheitsverschlüsse, Silikondichtung. Aluminiumreflektor (lackiert) mit LED-Modulen, zum Berührungsschutz in Abschlusswanne eingerastet (Sandwich-Bauweise), komplett abhänger. FastFix-Schnellbefestigung mit Halteklammern (separates Zubehör HK 865 P) ohne die Leuchte öffnen zu müssen. LED-Liniearmodule 5.000K, Ra typisch 80, Lebensdauer L70B10 > 100.000Std., L80B50 > 100.000Std. bei max. Umgebungstemperatur. Einsetzbar von -30°C bis +55°C. NiCd-Batterie eingebaut in separaten Batteriekasten, an einer Stirnseite der Leuchte befestigt. Elektronisches Ladesystem, automatische Selbstüberwachung mit optischer Anzeige der Prüfergebnisse, Tiefentladeschutz, Dauer- bzw. Bereitschaftsschaltung, Brenndauer 3Std., Leuchtenlichtstrom 4.420lm, Notbetrieb 750lm, Systemleistung 33W. Explosionsschutz II 3 G Ex ec IIC T4 Gc (Zone 2) bzw. II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc (Zone22). Nennspannung 220-240V AC, 50-60Hz, Schutzart IP66, Schutzklasse I, Energieeffizienzklasse A++.



Hersteller: Adolf SCHUCH GmbH

Herstellertypbezeichnung: nD867F12L42/3/4 H

EAN/GTIN: 4041254296050

Bestelleinheit: Stück

